

ZOZNAM EXISTUJÚCICH ZVISLÝCH DOPRAVNÝCH ZNAČIEK URČENÝCH NA PRELOŽENIE

- P8 Hlavná cesta 1ks
- C2 Prikázaný smer jazdy 1ks

ZOZNAM DOČASNÝCH ZVISLÝCH DOPRAVNÝCH ZNAČIEK

- A4b Zúžená vozovka sprava 2ks
- A4c Zúžená vozovka zľava 1ks
- B31a Najvyššia dovolená rýchlosť /30/ 3ks
- Z4a Smerovacia doska ľavá

ZOZNAM VODOROVNÝCH DOPRAVNÝCH ZNAČIEK

- V6a Prechod pre chodcov


POZNÁMKA:

- Použitie dopravných značiek musia byť vyhotovené v základných rozmeroch a v reflexnej úprave v zmysle STN 01 8020
- Na zabezpečenie pracoviska nie je dovolené kombinovať značky rôzneho vyhotovenia a rôznych rozmerov
- Dočasné dopravné značenie musí byť osadené na stĺpkoch opatrených retroreflexnými bielymi a červenými pruhmi šírky 0,1 m až 0,2 m
- Dopravné značky a zariadenia môžu byť osadené len bezprostredne pred začatím prác, ak nie je možné toto dodržať, musí byť ich platnosť dočasne zrušená prekrytím alebo iným vhodným spôsobom
- Realizácia opatrení na zabezpečenie pracoviska (montáž DZ) musí postupovať v smere jazdy, ich zrušenie musí postupovať proti smeru jazdy
- S prácami na pracovisku je možné začať až po osadení všetkých DZ
- Dopravné značky a dopravné zariadenia použité na zabezpečenie pracovísk musia byť správne osadené, dobre upevnené a musí byť zabezpečená ich neustála funkčnosť
- Pracovníci pohybujúci sa po vozovke počas stavebných prác musia mať na sebe ochranný odev oranžovej farby
- V prípade, že prekážka v cestnej premávke zostane aj počas nočnej doby alebo za zníženej viditeľnosti, je potrebné, aby bola náležite osvetlená v zmysle platných noriem
- Vozovka nesmie byť dopravnými prostriedkami a stavebnými mechanizmami znečistená a poškodená, stavebník je v zmysle Cestného zákona č.193/97 povinný počas výstavby udržiavať čistotu na verejných komunikáciách využívaných stavebnou činnosťou, v prípade znečistenia alebo poškodenia musí komunikáciu bezodkladne očistiť alebo opraviť a ďalšiu stavebnú činnosť zabezpečovať bez rušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky

POZNÁMKA:

- Existujúce dopravné značky, ktoré by boli v rozpore s navrhovaným dočasným dopravným značením, musia byť zakryté a po skončení prác dané do pôvodného stavu
- Pred započatím prác je nutné prizvať ODI na kontrolu umiestnenia dočasného dopravného značenia

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM : MIESTNY, VÝŠKOVÝ SYSTÉM : MIESTNY



| | | | | | |
|------|--------------|---|--------------|----------------|----------------|
| 6 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 1 | | | | | |
| 0 | 09/2014 | DOKUMENTÁCIA PREDKLADANÁ NA STAVEBNÉ POVOLENIE | DOBOSOVÁ | ING.LENGYELOVÁ | ING.LAŠ |
| REV. | DÁTUM | POPIS | VYPRACOVAL | KONTROLOVAL | SCHVÁLIL |
| | | | | | |
| | VYPRACOVAL | DOBOSOVÁ | TECHN.KONTR. | ING.LENGYELOVÁ | |
| | PROJEKTANT | DOBOSOVÁ | RIADITEL HPP | ING.TÓTH V. | |
| | Z.PROJ.O-PS. | DOBOSOVÁ | OKRES | KOŠICE I | |
| | | | KRAJ | KOŠICKÝ | |
| | INVESTOR: | Mestská časť Košice-Staré Mesto, Hviezdoslavova č.7, 04034 Košice | | | POČET A4: 2 |
| | STAVBA: | | | | STUPEŇ: SP |
| | OBJ.-PS. | CHODNÍK NA JESENNEJ ULICI V KOŠICIACH | | | DÁTUM: 09/2014 |
| | | | | | Č.ZÁK.: |
| | | | | | 4783.1.CE |
| | OBSAH | DOČASNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE | | | MIERKA: 1:250 |
| | | | | | Č.VÝKRESU: 05 |
| | | | | | Kótované v: m |