



VÝKAZ OCELE		6 - KONTAJNEROV					
POLOŽKA	PRVOK	PROFIL	vaha 1/m,1 ks	DĹŽKA (m)m2	KUSY	DĹŽKA celkom(m)(m2)	váha kg
1	STOJKA	jaki 60/60/3	5,37	2,150	10	21,500	115,455
1a	HORNÝ RAM NA STPLY	jaki 60/60/3	5,37	4,740	2	9,480	50,908
1b	PRIEČLA	jaki 60/60/3	5,37	1,800	4	7,200	38,664
2	RÁM PRE VÝPLŇ ZVARANÉ SITO - Z	L 35/35/4	2,09	7,260	1	7,260	15,173
2a	RÁM PRE VÝPLŇ ZVARANÉ SITO (kliečky)	L 35/35/4	2,09	2,550	6	15,300	31,977
3	DELIACI PROFIL stredový	jaki 25/25/2	1,44	1,800	1	1,800	2,592
3a	DELIACI PROFIL stredový brány	jaki 25/25/2	1,44	1,740	1	1,740	2,506
4	STREŠNÝ PROFIL (vodorov.)	jaki 50/30/2	2,39	1,500	3	4,500	10,755
5	ZVARANÉ SITO brana + Z	50/50/5	5,95	3,510	2	7,020	41,769
5a	ZVARANÉ SITO strecha	50/50/5	5,95	9,790	1	9,790	58,251
5b	ZVARANÉ SITO okolo kliečok	50/50/5	5,95	3,560	6	21,360	127,092
6	RAM POSUV. BRÁNY 39 014 20	jaki L 40/34/25/2	2,645	5,700	1	5,700	15,077
6a	Dorazový profil pre osadenie zámku	jaki 50/35/2	2,54	1,900	1	1,900	4,826
7	VOĎIACI PROFIL 71 001025	jaki C 43/51,5	3,15	3,450	1	3,450	10,868
8	DELIACI T PROFIL STREDOVÝ	T 30/30/4	1,77	1,900	1	1,900	3,363
9	KOTVIACA OCEĽ: PLATŇA	160/160/5	6,28	0,160	10	1,600	10,048
10	SEGMENTOVÁ KOTVA HSK	HSK 8 x 150 x 55	0	0,000	20	-	-
11	Vozík pre zavesnú bránu 2 rólky s ložiskami	ZB-V2-2M	0,32	D 42	2	-	-
12	Zámok pre posuvné dvere so západkou	CVP, DM55	0	115/15,5	1	-	-
13	Sprevádzacia nylonová roľka valcová	D 25x30	0	-	2	-	-
CELKOVÁ VÁHA OCELE						<b>Váha celkom :</b>	<b>539,32</b>

poznámka : Z - zadný , P - predný , B - bočný

**Poznámka :**

UZAMKNUTIE KONTAJNEROVISK JE RIŠENÉ OCEĽOVOU KONŠTRUKCIOU PRED NEŽIADUCOU MANIPULÁCIOU S DOMOVÝM ODPADOM, NOSNÚ KONŠTRUKCIU TVORIA STĽPÍKY Z JAKL PROFILOV 60/60/3. TIE SU KOTVENÉ DO ETÓNHOVEJ PATKY 400/400/450 MM ČEZ OCEĽOVOU PLATŇU, VÝDÍ DVOMA SEGMENTOVÝMI KOTVAMI. KLETKA JE VYSKLADANA Z PŮVODNÝCH OBLUKOVÝCH KLEČOK, KTORÉ SA UZAVRÚ OCEĽOVOU KONŠTRUKCIOU CELA OCEĽOVÁ KONŠTRUKCIA JE NAVRHNUTÁ Z JAKL PROFILOV SPAJANÝCH ZVAROVANÍ NA MIEŠTE OSADENIA NA NOSNÉ PROFILY SA PRIVARIKARISE TVORNIA 50/50/5 MEDZI STĽPAMI DO OCEĽOVÉHO RÁMU Z L PROFILU 35/35/4. NA „STRECHE“ PRÍMAMO NA NOSNÉ PROFILY. POSUVNÁ BRÁNA JE Z JAKL PROFILOV pol.6, ZAVEŠENA V HORNEJ VOĎIACEJ LIŠTE pol.7. OCEĽOVÚ KONŠTRUKCIU NARIETI ZÁKLADNOU PROTOKOROZNOU OCHRANOU A VRCHNÝM NATEROM VO FARBE RAL 6005.

Investor : Miestny úrad Košice-Staré Mesto Hviezdoslavova 7 040 01 Košice - Staré Mesto	Názov stavby : Uzamknutie kontajneroviska 6 - kontajnerov KOMENSKÉHO 38,	Profesia : STAVEBNÁ ČASŤ
Zodpovedný projektant : Ing. František Solár	Dátum : 09 / 2021	Obsah výkresu : PŮDORYS . POHLADY 1, 2 ,
Mierka : 1 : 50	č.výkr. : 4	